

TIANTOP 高級有線麥克風系列

TIANTOP
Professional Microphone



DM-320

DM-620

DM-1200

機型	DM-320	DM-620	DM-1200
型式	手握，單指向，動圈式麥克風		
頻率響應	50 ~ 14KHZ		
靈敏度	-52dB ± 30	53dB ± 30	-49dB ± 3dB
輸出阻抗	600 Ω ± 30%		
適用範圍	一般演講、歌唱及教室上課使用	採用高級音頭，音質佳，適合演講、歌唱及教室上課使用	超級型，高音質，低雜音，適合舞台、禮堂等演講、歌唱及廣播使用

A&V 專業音響用喇叭系列

視聽教室· 家庭劇院
家庭 KARAOK

Fu Seng

VEBO
B&B
Poire

幻象之聲· 氣勢震撼· 原音重現



528



PS-818S



S4-50



600

Model.	528	PS-818S	S4-50	600
喇叭音路	二音路	三音路	三音路	三音路
喇叭	低音 5" × 1 高音 1" × 1	低音 8" × 1 中音 3" × 1 高音 1" × 1	低音 10" × 1 高音 3" × 2	低音 10" × 1 中音 5" × 1 高音 1" × 1
頻率響應	50Hz-25KHz	45Hz-20KHz	45Hz-20KHz	20Hz-20KHz
靈敏度 dB	88dB (1W/1M)	90dB (1W/1M)	90dB (1W/1M)	92dB (1W/1M)
功率 (MAX)	50W	150W	150W	150W
外型尺寸 (WHD)	16.5x24x15cm	46x26.5x25cm	50x31x29cm	31x67x31cm

A&V 各式吸頂喇叭



CE-615/810/815

CE-802

機型	CE-615	CE-810	CE-815	CE-802
面板材	ABS 面板 + 金屬烤漆鐵網			
質喇叭單體	6.5" 全音域	8" 全音域		8" 同軸雙音路
頻率響應	80 - 18KHZ	60 - 20KHZ		
靈敏度	94 dB		95 dB	
承受功率	15 W (Max : 30W)		30 W (Max : 60W)	

ABS 8" 方型音箱 · 音量調整器



外型尺寸：WHD 230x260x133mm

- ABS-1(單音路)
- 喇叭規格與 CE-815 相同
- 30 W (Max : 60W, 8 Ω)
- 可加裝音量調整裝置或 110V 輸出變壓器

AV-100V



- ABS-2(同軸雙音路)
- 喇叭規格與 CE-802 相同
- 30 W (Max : 60W, 8 Ω)
- 可加裝音量調整裝置或 110V 輸出變壓器

AV-8Ω

