

SUPER SEIMON

Made in Taiwan

RS-232/IR Control System 環控面板

最簡易的單機投影機與投影布幕控制系統解決方案

置於牆面上作為壁座控制開關，整合投影機與電動銀幕操作，只需要一鍵即可輕鬆控制投影機與銀幕開關。



取代多支遙控器



接點 or 觸發

RS-232 or IR



Specification

規格 / 機型	K-9	K-12	K-12E
面板材質	ABS 射出材質一體成型，上下兩側具鎖孔飾扣，可裝於市售之電源開關盒上或控制機板上		
面板尺寸	WHD : 70 X 120 X 10mm	WHD : 115 X 120 X 10mm (ABS 抬面尺寸)	
按鍵型式	9 鍵薄膜式	12 鍵薄膜式，其中 6 鍵為插卡式設計，可替換	12 鍵薄膜式
指示燈	9 鍵 / 9 只 LED 燈	12 鍵 / 12 只 LED 燈	
控制功能	投影機	可控制投影機之電源 ON/OFF、SOURCE 選擇及畫面調整	
	銀幕	可控制銀幕之 UP、STOP、DOWN	
	升降機 / 窗簾	—	可控制投影機之升降機或窗簾
	連控功能	可依客戶需要設定連控功能	
IR/RS-232 控制	IR 或 RS-232 (任選其一)	IR 及 RS-232 各具一組控制功能	
繼電器	125V/12A x 2 只	125V/12A x 4 只	125V/12A 或 20A x 1 只
資料傳輸路	30M 以上		
Memory	1MB		
電源供應	DC12V，500mA		

Ai-1000 Multimedia Control System

- 採用 72x40m/m 大型液晶顯示面板，操作簡單，可立即掌握操作狀況。
- 可控制投影機、投影銀幕、升降機、電腦、DVD、提示機、麥克風、擴音機、閱讀燈... 等多種設備。
- 具開機、選曲、音量調整、密碼設定、SOURCE 選擇、連動設定... 多種功能。
- VGA: 4 進 2 出, VIDEO: 4 進 2 出, 電腦音源輸入: 2 組, MIC 輸入: 3 組
- 內建多組 IR 及 RS-232 控制系統，並可依需要擴充本系統。

Ai-1000 多媒體環控系統

