

SUPER SEMON Aj-2020 多媒體環控系統

最簡易的單槍投影機與投影布幕控制系統解決方案



Ai-2020 Multmedia Control System

Specifications RS-232/IR Control System 全對應 主機殼外型尺寸 基 439(長)×200(寬)×50(厚)mm HDMI輸入涌道 4 路 面板尺寸 HDMI輸出通道 本 161×111mm 2路 輸入電源 DC12V 2A HDMI信號解析度 4096×2160 規 М -10°C∼60°C 工作環境溫度 HDMI音訊 75Ω 格 6路 (標準3路、I/O 3路可作為IR使用) RGB/VGA輸出阻抗 75Ω IR輸出 信 控 VGA信號交叉隔離 >60dB 1/0 3路 號 350MHZ(- 3dB)滿載 制 銀幕控制 1組 頻寬 功 音訊身歷聲輸入通道 電源及時序控制 2組 數位(HDMI):4路、類比:2路 能 RS-232控制 2組 音訊身歷聲輸出通道 2路 音 電腦觸發 1組 連接類型 4路RCA介面及2路3.5mm插座 4路 話筒輸入通道 HDMI輸入路數 3路 部 2路 音訊頻率回應 20HZ-20KHZ HDMI輸出路數 連接類型 HDMI接口 音訊輸入阻抗 傳輸頻寬 10.2Gbps 失真度TDX < 0.2% 左 錄放頻幅回應 HDMI相容性 相容 HDMI 1.4 \ HDCP 1.4 20HZ-20KHZ~肌0.5dB 右 支援解析度 4k2k@30Hz \ 1080p@60Hz 雜訊處理 0.03%@1KHZ 聲 信噪比S/N 3D 影音播放 支援 >90dB 道 立體聲通道隔離度 支援類比音源 2.1、5.1 聲道 >80dB@1KHZ 共態抑制比 支援數位音源 LPCM 7.1 \ DTS-HD \ Dolby TrueHD \ Dolby-AC3 \ DSD >75dB@20HZ-20KHZ EDID 模式 內建 4 種 EDID 模式 音量控制範圍 80dB 多媒體環控系統架構圖 DVD

